



SPAZIO

Parkomat Solari nastao je kao potreba za nalaženjem učinkovitog i inteligentnog rješenja prometnih problema i parkiranja koji se iz dana u dan eksponencijalno povećavaju u našim gradovima.

Solari je htio mijenjati funkcionalnost novog parkomata sa uglađenošću dizajna koji se savršeno slaže u kontekstu okoliša i urbane oprave u kojem je parkomat postavljen. Korisnici će imati na raspolaganju dvije mogućnosti plaćanja: kovanicama i karticom. GPRS modemom upravitelj će moći nadzirati mrežu parkomata bilo što njihovog rada tiče bilo za prikupljanje statističkih podataka o njihovom korištenju.

Software "SmartPark" koji se nalazi u parkomatu omogućava potpuno upravljanje i programiranje uređaja putem Web interfacea.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Građa: od čelika INOX-AISI 304

Moduralna arhitektura: osnovna konfiguracija s mogućnošću proširivanja s dodatnim tehnološkim elementima (čitači kartica, GPRS modemi...)

Realizacija: u tri odjeljka kojima se odvojeno pristupa

- prostor za tehniku
- prostor za vrijednost
- prostor električnog spoja i baterija.

Kutija s vrijednostima: kapacitet 5 dm³

Napajanje:

- solarni panel
- punjive baterije od 12V - 55Ah
- obične baterije od 8,4V-130Ah
- napajanje iz mreže 230V-50Hz ili javne rasvjete

Ergonomski panel: serigrafiране oznake korištenja

Display: tekući kristali s retosvjetlom, 4 crte s 20 alfanumeričkih slova za vizualizaciju datuma, sata, statusa funkciranja, uputstava.

Pet antivandalskih dugmadi s taktičnim refleksom:

- Zeleno za ispis računa
- Crveno za poništenje radnje u tijeku
- Srebrna (1) za izbor jezika
- Srebrna (2) za izbor tarife
- Srebrna (3) za izbor iznosa za skidanje sa kartice

Izbornik novca

Čitač kartice: podržava

- chipcard i magnetsku tehnologiju
- preplaćene i skalarne kartice
- bankarske kartice

Termički pisač: s autouvlakačem

Prostor za prihvatanje "a vista" računa
s prozirnom zaštitom protiv nevremena

Način upravljanja:

- stand-alone verzija
- s vezom na kontrolnu centralu preko GPRS modema ili Ethernet mrežu

Programiranje: putem izdržljive web aplikacije

Stupanj zaštite: IP54

Mjere: H = 1830 mm L = 470 mm P = 270 mm

Suglasnost: EU Norme EN 12414

"Vehicle parking control equipment

Pay and display ticket machine"

